



Der DS5525-AC ist ein kräftiger und ergonomischer Schrauber mit Netzkabel. Dieser Schrauber hat genügend Kraft um 25 bis 55mm Schrauben in die schwierigsten Oberflächen zu versenken.

Der High-Torque-Motor bietet eine höhere Positioniergenauigkeit und reduziert die Körperbelastung.
Anwendungsbereiche: Bepunktungen mit OSB, Span- und Gipskarton, Gipsfaserplatten auf Holz oder Metallständer

Technische Informationen

Artikelnummer	7U2001N
Gewicht	2,1 kg
Höhe	233 mm
Länge	425 mm
Breite	70 mm
RPM	0 - 2,500 rpm
Durchmesser Ø min-max	3,5 mm - 5,5 mm
Längenbereich	25 - 55 mm
Magazinkapazität	50
RPM	2 500

Besonderheiten: perfekte Balance, werkzeuglos, schlanke Nase, stufenlose Drehzahl, präzise regelbare Tiefeneinstellung

Verbrauchsmaterialien

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE PER PACKUNG
700054	Bauschrauben Typ 221 3,5x25 mm, magaziniert TEKS	
700055A	Bauschrauben Typ 221 3,5x35 mm, magaziniert TEKS	
700130A	Fermacell-Schraube 3,5x25 mm, magaziniert mit Bohrspitze (TEKS)	
701150A	Gipskartonschrauben 3,5x25 mm, magaziniert	
700051A	Gipskartonschrauben Typ 212 3,9x35 mm, magaziniert	
700057A	Gipskartonschrauben Typ 212 3,9x45 mm, magaziniert	
700058A	Gipskartonschrauben Typ 212 3,9x55 mm, magaziniert	
700062A	Gipskartonschrauben G233 3,9x25 mm, magaziniert, Grobgewinde	
700063A	Gipskartonschrauben G233 3,9x35 mm, magaziniert, Grobgewinde	
700065A	Gipskartonschrauben G233 3,9x40 mm, magaziniert, Grobgewinde	
700067A	Gipskartonschrauben G233 3,9x30 mm, magaziniert, Grobgewinde	
700088A	Gipskartonschrauben Typ 212 3,9x30 mm, magaziniert	
700162A	Gipskartonschrauben G233 3,9x45 mm, magaziniert, Grobgewinde	
700165A	Gipsfaserplattenschrauben 3,9x22 mm, magaziniert	
700170A	Gipsfaserplattenschrauben 3,9x30 mm, magaziniert	
700171A	Gipsfaserplattenschrauben 3,9x35 mm, magaziniert	

Ähnliche Geräte



DS5550-AC



DS5525-18V



DS50 55mm