



Das XP SKS Klammergerät ist für eine Vielzahl von Anwendungen in der Holzverarbeitung bestens geeignet. Es verarbeitet M Klammern mit einem maximalen Längenbereich von 38 mm.

Anwendungsbereiche:

Schubladen, Kistenrückwände, Schrankgestellmontage, Unterlagsschalungen, Verzierungen, vorgefertigte Gipselemente und Verkleidungen für Bauten vor Ort oder Fertighäuser, usw.

Technische Informationen

Artikelnummer	K3MK20
Gewicht	2 kg
Höhe	240 mm
Länge	310 mm
Breite	75 mm
Auslöseart	Einzel
Klammerbreite	10,20 mm
Längenbereich	10 - 38 mm
Betriebsdruck	4,8 - 8,3 bar

Besonderheiten:

Leise, Nasenlänge 25mm, NeverLube Design(Einfacher Unterhalt, keine Ölflecken)

Verbrauchsmaterialien

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE PER PACKUNG
M08BAB	Heftklammern G4450 12mm VZ CP	
M10BAB	Heftklammern G4450 16mm VZ CP	
M11BAB	Heftklammern G4450 19mm VZ CP	
M12BAA	Heftklammern G4450 22mm VZ CP	
M12BAB	Heftklammern G4450 22mm VZ CP	
M13BAB	Heftklammern G4450 25mm VZ CP	
M13FAA	Heftklammern G4450 25mm VZ DP	
M14BAB	Heftklammern G4450 28mm VZ CP	
M15BAB	Heftklammern G4450 32mm VZ CP	
M17BAB	Heftklammern G4450 38mm VZ CP	

Ähnliche geräte



SLS18 Mg-M



SLS25 XP-M